

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Вакуумный куттер ZKZB-125

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kuttery/vakuumnyy\\_kutter\\_zkzb\\_125](https://prom-katalog.ru/catalog/kuttery/vakuumnyy_kutter_zkzb_125)



### Описание

- Высокоскоростной куттер ZKZB-125 используется в цехах пищевой промышленности для измельчения, перемешивания и эмульгирования перерабатываемого сырья
- На нем возможно приготовление мелкозернистой и крупнозернистой продукции, обеспечивая при этом исключительное качество
- Куттер представляет собой эффективную машину нового поколения средней производительности, имеющую отдельные приводы чаши и ножевого вала, что дает пользователю функциональные преимущества, безопасность труда, высокий стандарт гигиены, а также исключительную плавность хода
- Конструктивные особенности ножей, обеспечивают быструю переработку сырья и достижение необходимого качества для широкого спектра продукции
- В приводе ножевого вала используется преобразователь частоты, что позволяет производить плавный разгон и остановку ножевого вала
- Имеются две низкие реверсивные скорости перемешивания
- Скорость вращения диска выгрузателя регулируется частотным преобразователем
- Диск выгрузателя ступенчатой формы позволяет хорошо выгружать жидкий фарш
- Блок индикации жидкокристаллический дисплей выполняется в отдельном выносном корпусе, размещаемом в удобном для оператора месте

- Отображает основные параметры работы куттера температура фарша, скорость ножевого вала и чаши, степень вакуумирования, время работы
- Куттер комплектуется вакуумной станцией на основе насоса BUSCH, либо на основе водокольцевого вакуумного насоса замкнутого цикла
- При производстве используются только фирменные высококачественные комплектующие предприятий США, Европы, Японии
- Технические параметры Куттер ZKZB-125 Смотрите также Куттер ZB-80 (открытого типа) Куттер ZB-125 Куттер ZB-200 Куттер ZB-330

## Характеристики

Емкость, л	125
Загрузка, кг	60-70
Общая мощность, кВт	50
Количество ножей, шт	6
Скорость вращения чаши, об/ мин	17
Степень вакуума, кПа	80-85
Габариты машины, мм	1800*1800*1500
Габариты для монтажа, мм	3000*3000*3000
Габариты ящика, мм	2130*2080*1700

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.