

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Koloss Pro Avto 250

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_koloss_pro_avto_250



Описание

Промышленные автоматические котлы KOLOSS PRO AVTO предназначены для обогрева производственных и общественных объектов площадью до 4000 м2. При установке каскадом можно организовать котельную мощность более 1 МВт и, соответственно, увеличить площадь отопления до 10 000 м. и выше.

Преимущества:

- До 3 дней работы на одной загрузке бункера
- Один или два топливных бункера объемом от 950 л (в зависимости от мощности)
- Умная автоматика управляет работой котла, следит за безопасностью и экономит до 30 % топлива по сравнению с котлами без автоматики
- Высокий КПД от 88% трёхходовой трубных теплообменник огромной площади обеспечивает максимальный теплосъём
- Гарантия 3 года срок службы - минимум 20 лет
- Транспортировочные крюки для удобного монтажа котла
- Высококачественная сталь (6мм) с марганцем в составе для большей износостойчивости
- Водяная рубашка большой ёмкости с хорошей внутренней циркуляцией теплоносителя и

эффективным отводом тепла из камеры сгорания

- Особо прочный цельнотянутый шнек с функцией автореверса
- Низкое энергопотребление позволяет работать от генератора или ИБП
- Высокий уровень экологичности благодаря вертикальной структуре теплообменника

Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Отапливаемая площадь	2500 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	250 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Управление	электронное
КПД %	88
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, °C	45 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	с двумя горелками и двумя бункерами по 1250 л.
Цвет	бежевый
Гарантийный срок	3 года
Защита	защита от перегрева
Функции	программатор, индикация включения
Диаметр дымохода	310 мм
Патрубок подключения контура отопления	3"
Длина	248.3 см
Ширина	260.2 см
Высота	211.4 см

Вес

2320 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.