Описание товара Циркуляционный насос Zota RING ГВС 15-1.5



Описание

Насос циркуляционный Zota RING 15-1.5В как и другие насосы подобного типа осуществляет прокачку воды в системах ГВС. Надежность насоса поддерживается работой в пределах рабочих характеристик и, таким образом, он сохраняет свою деятельность. Для безопасности двигатель насоса снабжен термозащитой, а подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью.

Особенности и преимущества Zota RING ГВС 15-1.5:

- Ротор мокрый
- Рабочие жидкости вода малой жесткости, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых и волокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла
- Общая жесткость перекачиваемой жидкости не более 3,0 мг-экв/л
- Показатели кислотности рН от 7 до 9.5
- Максимальное давление в системе 6 бар
- Допустимый диапазон температур окружающей среды 0...+40°C
- Допустимый диапазон температур рабочей жидкости +2... +95°C
- Класс нагревостойкости изоляции F
- Степень защиты IP42
- Относительная влажность воздуха не более 95%

Характеристики

Тип насоса

циркуляционный

Страна производителя Россия

Макс. производительность,

л/мин

7.5

 Высота напора
 1 м

 Максимальный напор
 1 м

Установка насоса горизонтальная/вертикальная

Модель насоса Zota EcoRING

Страна сборки Россия

Номинальная мощность 0.028 кВт

Пропускная способность, куб.

м/час

0.44

Тип ротора мокрый Гарантийный срок 12 мес.

Электропитание 220-240/1/50

Макс. рабочее давление 7 бар

Перекачиваемые жидкости Чистые и слабозагрязненные

Качество воды чистая

Допустимая температура

жидкости, °С

— 95

Материал корпуса Чугун

Механизм насоса центробежный

Допустимая температура

окружающей среды, °С

до 40

Защита от перегрева есть

Цвет черный

Монтажная длина 145 м

Вес 2 кг

Диаметр выходного отверстия 1/2"

Длина 12 см

Ширина 8 см

Высота 14.5 см

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.